

مشخصات

| | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 150W | 100W | توان |
| 210-50 | | ولتاژ ورودی (VAC/Hz) |
| 260-180 | | محدوده ولتاژ ورودی (VAC/Hz) |
| 70 | | شناسه نمود رنگ (CRI) |
| 42(VDC) | | ولتاژ کار ماژول LED |
| ≤ 15% | | اعوجاج هارمونیک کل (THD) |
| SMD LED | | منبع نوری |
| 3x50W | 2x50W | تعداد ماژول (PCSxW) |
| 19500 | 13000 | شار نوری (Lumen) |
| 130 | | بهره نوری (Lm/W) |
| 6500 , 5000 , 4000 , 3000 | | دمای رنگ (K) |
| آلومینیوم دایکاست | | جنس بدنه و لوله گیر |
| 40-60 mm | | قطر لوله گیر |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | | پوشش بدنه |
| شیشه ای وارداتی - 70x150 | | نوع لنز |
| استیل ضد زنگ | | جنس پیچ های بکار رفته |
| 4.5kg | 3kg | وزن چراغ |



۴ سال گارانتی

IP66

High PF

LED



ساخت ایران



MEHRPARS
روشنایی مهرآفرین پارس

چراغ خیابانی ژوپتر



بدنه بزرگ
بدنه کوچک

